

АРТ.№ 1510

## ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

Для наружных и внутренних работ



### ДАННЫЕ О ПРОДУКТЕ

#### Описание

DUSBERG Грунт глубокого проникновения — специальный грунт глубокого проникновения с индикатором нанесения для подготовки к окраске всех впитывающих минеральных оснований. Укрепляет основание, выравнивает впитываемость поверхности, снижает расход краски и улучшает ее адгезионные свойства. Индикатор нанесения (светло-розовый оттенок продукта) упрощает контроль качества работ.

#### Назначение

Для подготовки к окраске стен и потолков из бетона, кирпича, гипсокартона, оштукатуренных поверхностей и других впитывающих минеральных оснований.

#### Состав

Акриловая дисперсия, вода, функциональные добавки.

#### Цвет

Имеет светло-розовый оттенок для индикации окрашенной поверхности.  
Не колеруется.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### Тара

5 л., 10 л.

#### Хранение

Хранить в недоступном для детей месте в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35 °С, предохраняя от замерзания и прямых солнечных лучей. Не хранить в непосредственной близости от отопительных приборов. Срок годности продукта в невскрытой таре – 18 месяцев с даты производства. Дату окончания срока годности смотреть на упаковке.  
Технические данные

#### Расход

Ок. 8-10 кв. м/л в один слой.

#### Время высыхания

При нормальных условиях (t +20 °С и относительной влажности 55 %) высыхает за 1 час. Готовность поверхности к дальнейшей окраске – через 8 часов. При низких температурах, высокой влажности воздуха или нанесении избыточного количества продукта время высыхания возрастает.

### ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

#### Подходящие основания

Неокрашенные бетонные, гипсовые, кирпичные поверхности, гипсокартон и другие впитывающие минеральные поверхности.

<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность должна быть сухой, прочной, впитывающей, очищенной от загрязнений, пыли, жира, воска, водорастворимых частиц и мыльных пятен. Непрочные и/или отслаивающиеся покрытия должны быть зачищены (отшлифованы) до прочного основания. Недавно оштукатуренные или выложенные каменные поверхности должны тщательно просохнуть перед окрашиванием. Отверстия от гвоздей, а также щели и трещины должны быть заполнены.
<b>Условия использования</b>	Не производить окраску при температуре ниже +5 °С.
<b>Разбавление</b>	Продукт полностью готов к применению и не требует разбавления.
<b>Окраска</b>	Грунт тщательно перемешать и нанести на поверхность равномерным слоем при помощи кисти, валика или распылителя.
<b>Очистка инструмента</b>	Сразу после использования промыть теплой водой с мылом, затем тщательно промыть чистой водой. Во время длительных перерывов опускайте инструменты в воду.
<b>Меры предосторожности</b>	Хранить в недоступном для детей месте! Использовать защитные перчатки, одежду и средства защиты глаз. Обеспечить хорошую вентиляцию во время проведения работ и высыхания продукта. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании в пищеварительный тракт – обратиться к врачу.
<b>Утилизация</b>	Не выбрасывайте остатки продукта в канализацию или почву! Полностью высохшие остатки продукта можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Произведено в соответствии с ТУ 20.30.22-005-44002945-2022

Рекомендации в этом техническом паспорте являются результатом многолетних исследований и практического применения. Они предназначены только для информационных целей и не являются обещанием производительности. Пользователь должен проверить продукты на предмет их пригодности для предполагаемого использования. Ответственность производителя ограничивается качеством продукта и однозначно исключает неправильное использование. Производитель оставляет за собой право изменять состав в интересах технического или экологического прогресса. Все общие строительные Правила и Нормы должны быть соблюдены. Необходимо ознакомиться со всеми соответствующими правилами и нормами прежде, чем приступить к работе и использованию данной продукции. Результаты в различных условиях внешней среды могут отличаться.