

Арт.№ 3520/3521

Интерьерная ЭКО-ЛАЗУРЬ

Для внутренних работ

Данные о продукте

Описание	DUSBERG BALANCE 3520/3521 интерьерная ЭКО-ЛАЗУРЬ - это Лазурь для внутренних работ из натуральных масел и смол. Лазурь образует ЭкоМембрану, надежно защищающую древесину от влаги, загрязнений и пятен. После окраски текстура древесины становится ярче, а поверхность приобретает шелковисто-матовый блеск. Покрытие всегда остается эластичным и паропроницаемым, поэтому не шелушится, не растрескивается и легко обновляется без шлифовки.
Назначение	Для внутренних работ. Для окраски деревянных стен, потолков, дверей и других поверхностей из древесины мягких хвойных пород (ель, сосна). Не подходит для древесины дуба, ясеня и экзотических пород. Не подходит для окраски внутренних поверхностей шкафов и комодов.
Состав	Термически обработанная смесь натуральных масел и канифоли, льняное масло, тунговое масло, льняной штандоль, вода целлюлоза, эмульгатор, сиккативы.
Цвет	Бесцветный, база под колеровку.
Степень блеска	Шелковисто-матовый блеск
Тара	0,75 л, 2л, 10 л
Хранение	Хранить в недоступном для детей месте в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, источников тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности продукта в невскрытой таре — 2 года с даты изготовления. Дату изготовления (месяц, год, номер партии) смотреть на таре.

Технические данные

Расход	Для нормально впитывающего основания ок. 16 кв.м/л в 1 слой и 10 кв.м/л в 2 слоя
Время высыхания	При нормальных условиях ($t +20^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха 55%) готовность к нанесению последующих слоёв через 16–24 часа. При низких температурах, высокой влажности, или нанесении избыточного количества продукта, время высыхания возрастает. По мере высыхания молочный оттенок исчезает и цвет становится ярче. Окончательную прочность поверхность приобретает через 7–10 дней.

Применение продукта

Подходящие основания	Необработанная древесина мягких хвойных пород: ель, сосна. Перед окраской поверхностей, которые ранее были обработаны грунтовками и/или средствами для защиты древесины, сделайте предварительный тест на незаметном участке.
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, прочной, впитывающей, очищенной от загрязнений, смолы, пыли и жира. Старые пленкообразующие лакокрасочные покрытия должны быть полностью удалены. Все поврежденные и/или посиневшие участки необходимо отшлифовать до здоровой древесины. Окончательное шлифование рекомендуется выполнять абразивом Р120-150.
Условия использования	Не производить окраску при воздействии прямых солнечных лучей, температуре ниже 12°C и риске дождя или ночных заморозков.

Разбавление	Продукт полностью готов к применению и не требует разбавления.
Окраска	Цветные продукты из разных партий следует смешать друг другом, чтобы не допустить различий в оттенке. Лазурь тщательно перемешать и нанести на поверхность кистью равномерным тонким слоем вдоль волокон древесины. После высыхания нанести второй слой аналогичным способом.
Очистка инструмента	Сразу после использования промыть теплой водой с мылом, затем тщательно промыть чистой водой. Во время длительных перерывов опускайте инструменты в воду.
Меры предосторожности	Беречь от огня и не давать детям! Использовать защитные перчатки, одежду и средства защиты глаз. Обеспечить хорошую вентиляцию во время проведения работ и высыхания продукта. Пропитанная маслами ткань может самовоспламениться из-за выделяемого при высыхании масел тепла, поэтому, пропитанные продуктом ткань, следует высушить в расправленном виде на негорючей поверхности или замочить в контейнере с водой, затем утилизировать. Из-за содержания природных масел при использовании натуральных красок возможно типичное для продукта пожелтение поверхности, а также характерный запах. Цветная лазурь может слегка стираться в первые несколько дней после нанесения. Всегда производите пробный выкрас!
Утилизация	Не выбрасывайте остатки краски или растворителя в канализацию или почву! Полностью высохшие остатки продукта можно утилизировать вместе с бытовыми или остаточными отходами; пустые банки (белая жесть) подходят для вторичной переработки.

Произведено в соответствии с ТУ
Свидетельство о государственной регистрации №

Рекомендации в данном техническом паспорте является результатом исследований и практического применения. Они предназначены только для информационных целей и не являются гарантией производителя. Пользователь должен проверить продукты на предмет их пригодности для предполагаемого использования. Ответственность производителя ограничивается качеством продукта и однозначно исключает ответственность за неправильное использование. Все общие строительные Правила и Нормы должны быть соблюдены потребителем. Потребителю следует ознакомиться со всеми соответствующими правилами и нормами прежде, чем приступить к работе и использованию данной продукции. Результаты в различных условиях внешней среды могут отличаться.
При использовании натуральных красок возможно типичное для продукта естественное пожелтение покрытия, а также характерный запах. Цветная лазурь может слегка стираться в первые несколько дней после нанесения.
Актуальная редакция от 04.05.2023